

1 IDENTIFICAR LOS EQUIPOS

Cada caja incluye:

- ✓ **Controller** y **Agente** (etiquetados en la caja y parte inferior del equipo).
- ✓ **Cable de red amarillo (RJ45)**.
- ✓ **Alimentador de 220V**.

2 INSTALAR EL CONTROLLER

 **Ubicación: Junto a tu ONT o Router.**

1. Conecta el **cable amarillo** desde la LAN del **Router** a la LAN del **Controller**.
2. Enchufa el **Controller** y espera.
3. El LED cambiará de color (blanco → **amarillo** → **rosa**). Cuando quede **verde fijo**, está listo.
4. Busca en tu móvil o PC la red **Populoos_Mesh_XXXX**.
5. Introduce la **contraseña** (ubicada debajo del equipo).

3 INSTALAR EL AGENTE

El agente será el equipo que amplifique cobertura a zona débiles.

 **Ubicación inicial: Cerca del Controller.**

1. Enchufa el **Agente**.
2. En el **Controller**, presiona **RTS** (parte trasera) por **2 segundos**.
3. El LED parpadeará **azul**.
4. Haz lo mismo en el **Agente**.
5. Ambos equipos parpadearán **azul** y luego quedarán **verde fijo**.
6. Ubica el Agente en una zona intermedia entre el **Controller** y el área a cubrir.

COMPROBACIÓN DE SEÑAL AGENTE:



LED VERDE
Conexión ÓPTIMA



LED AZUL
Conexión MEDIA



LED ROJO
Sin conexión
(acércalo al Controller)



¡LISTO!

TU RED MESH ESTÁ FUNCIONANDO